

TRAC

LGF

TRAC

PANTOGRAFO



COPYING ROUTER

FRESADORA COPIADORA

FRAISEUSE A COPIER

FREZADORA COPIADORA

KOPIERFRÄSMASCHINE



LGF

Via Togliatti, 81
47827 Villa Verucchio (RN) - Italy
Tel. 0541/677315 - Fax 0541/678752
Web site: www.lgf.it
E-mail: info@lgf.it



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pantografo monotesta per fori passanti
Motore trifase 0,5HP 2800 giri/min
Giri mandrino 9.000/min
Corso verticale 105 mm
Corso longitudinale 205 mm
Corso trasversale 105 mm
Pressione d'esercizio minima 7 ATM
Ingombro: 500x640x850 mm
Peso 50 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Nr 2 Dime
Nr 1 Tastatore con 2 diametri
Morsa manuale
Lubrificazione manuale
Nr 1 utensile
Nr 1 Pinza ø 8 mm
Battute profilo
Chiavi servizio

A RICHIESTA:

Motore monofase
Basamento (Ingombro: 580x430x780 mm
Peso: 25 kg)
Bancale lato carico lunghezza 2 mt
Pistola aria
Morsa Pneumatica
Pinze ø 10 mm
Nebulizzatore

TECHNICAL DATA

Copy router for passing through operations
Three-phase motor 0,5HP 2800 r.p.m.
Spindle revolutions 9.000 r.p.m.
Vertical traverse 105 mm
Lengthwise travel 205 mm
Cross adjustment 105 mm
Min. working pressure 7 bar
Overall dimensions: 500x640x850 mm
Weight: 50 kg

STANDARD EQUIPMENT:

Nr 2 copy templates
Nr 1 tracer point with 2 different diameters
Manual clamp
Cooling unit
Tooling unit
Collet diam. 8 mm
Profile's stop
Service spanners

OPTIONALS:

Single phase motor
Frame (Overall dimensions: 580x430x780 mm
Weight: 25 kg)
Infeed material support 2 mtrs length
Air gun
Pneumatic clamp
Collets diam. 10 mm
Pneumatic spray mist unit

DADOS TECNICOS

Frezadora copiadora para rasgos nas duas faces em simultaneo
Motor trifasico 0,5CV 2800 r.p.m.
Velocidade portabroca 9.000/min
Medida vertical 105 mm
Medida longitudinal 205 mm
Medida transversal 105 mm
Fluxo pneumatico de 7 bar
Dimensões exteriores: 500x640x850 mm
Peso bruto: 50 kg

EQUIPAMENTO STANDARD:

Nr 2 placas a copiar
Nr 1 apalpador a dois diametros
Aperto manual
Lubrificação manual
Nr 1 broca
Nr 1 pinça ø 8 mm
Batentes para perfil
Chaves de serviço

OPÇÕES:

Motor monofasico
Base (Dimensões exteriores: 580x430x780 mm
Peso bruto: 25 kg)
Suporte de 2 metros
Pistola de ar
Aperto pneumatico
Pinça ø 10 mm
Lubrificação automatica



CARACTERISTICAS TECNICAS

Fresadora copiadora para taladros pasantes
Motor trifasico 0,5HP 2800 r.p.m.
Velocidad de portabrocas 9.000/min
Hub 105 mm
Recorrido longitudinal 205 mm
Recorrido trasversal 105 mm
Presion de trabajo minima 7 kg/cm.
Abmensiones: 500x640x850 mm
Peso: 50 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Nr 2 chapas a copiar
Nr 1 palpador a dos diametros
Mordaza manual
Lubrificación manual
Nr 1 Freza
Nr 1 Pinza ø 8 mm
Tape medida
Llaves de servicio

OPCIONALES:

Motor monofasico
Bancada (Dimensiones: 580x430x780 mm
Peso: 25 kg)
Camino rodillos entrada de 2 metros
Pistola de aire
Mordaza pneumatica
Pinza ø 10 mm
Lubrificación

DONNEES TECHNIQUES

Fraiseuse à copier pour fraisage débouchants
Moteur triphase 0,5CV 2800 T/min.
Tours du mandrin 9.000 T/min.
Course vertical 105 mm
Course longitudinale 205 mm
Course trasversale 105 mm
Pression d'exercice 7 Bar
Encombrement: 500x640x850 mm
Poids: 50 kg

EQUIPEMENT STANDARD:

Nr 2 Gabarits
Nr 1 Tateur à double diamètre
Etau manuel
Dispositif d'arrosage
Nr 1 mèche
Nr 1 pince diam. 8 mm
Butées
Clés de service

EQUIPEMENT SUR DEMANDE:

Moteur monophasé
Socle (Encombrement: 580x430x780 mm
Poids: 25 kg)
Servante alimentation 2 mtrs
Soufflette
Etau pneumatique
Pince diam. 10
Dispositif de pulvérisation

TECHNISCHE DATEN

Kopierfräse für durchgehende Fräsungen
Drehstrom-motor 0,5PS 2800 u/min.
Drehzahl der Fräswelle 9.000 upm
Hub 105 mm
Fräslänge 205 mm
Fräsbreite 105 mm
Druckanschluss 7 ATÜ
Abmessungen: 500x640x850 mm
Gewicht: 50 kg

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Nr 2 Kopierschablonen
Nr 1 Kopierstifte mit 2 Verschiedenen Durchmesser
Manuelle spannung
Manuelle Sprüheinrichtung
Fräasersatz
Spannzangen diam. 8 mm
Profilschlüsse
Bedienungsschlüssel

SONDERZUBEHÖR:

Einphasig motor
Untergestell (Abmessungen: 580x430x780 mm
Gewicht: 25 kg)
Rollenbahn länge 2 mt
Ausblaspistole
Pneumatische spannung
Spannzangen diam. 10 mm
Sprüheinrichtung

Le misure ed i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare le migliori e modifiche senza alcun preavviso.
Les dimensions et les poids sont approximatifs. La maison peut apporter des améliorations et des modifications sans aucun préavis.
Weights and dimensions of machine, as well as performances, can be changed or modified at any time without notice.
Konstruktions- und Massänderungen bleiben vorbehalten.
A media e o peso são aproximados. A empresa pode modificar sem qualquer aviso.
Las medidas y pesos son aproximados. La empresa se reserva el derecho de modificarlas sin preaviso.

TRAC