

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
<b>Основные параметры станка</b>	<b>ProfiPress 85</b>	<b>ProfiPress 130</b>	<b>ProfiPress 170</b>	<b>ProfiPress 230</b>
Усилие [кН]	850	1300	1700	2300
Длина гибки [мм]	<b>2550</b>	<b>3050</b>	<b>3050</b>	<b>4050</b>
Расстояние между стойками [мм]	2150	2550	2550	3550
Макс. расстояние между столом станка и траверсой [мм]	500	500	500	500
Вылет [мм]	305	305	305	305
Наклонное положение траверсы [мм]	± 10	± 10	± 10	± 10
<b>Потребляемая мощность</b>				
Мощность главного привода [кВт]	7,5	11	15	18,5
Заправка маслом [л]	100	150	200	250
<b>Скорости</b>				
Ось Y [мм/с]	140-10-140	140-8-140	140-10-140	140-9-140
Ось X [мм/с]	500	500	500	500
Ось R [мм/с]	150	150	150	150
Ось Z [мм/с]	500	500	500	500
<b>Величины хода</b>				
Ход по оси Y [мм]	250	250	250	250
Макс. Расстояние до упоров по оси X [мм]	1000	1000	1000	1000
Ход по оси R [мм]	150	150	150	150
<b>Величины хода</b>				
Длина x ширина [м]	3,0 x 1,7	3,5 x 1,7	3,5 x 1,7	4,5 x 1,7
Высота [м]	2,6	2,6	2,6	2,8
Масса (около) [т]	7,4	9,1	11,9	16,5

Линк: [www.eht.de/ru/produkte/biegen/profipress](http://www.eht.de/ru/produkte/biegen/profipress)

Возможны технические изменения. Решающими являются указания, приведенные в нашем предложении и нашем подтверждении заказа.

Stand: 01.2014